



ALEV FOTOMETRESİ (FLAME PHOTOMETER)



- ENDÜSTRİYEL TİP * Na , K , Li, Ca ve Ba filtreleri ile
- KLİNİK TİP * Na , K ve Li filtreleri ile
- Kaba ve ince hassasiyet ayarları
- Elektronik ateşleme
- Kullanıcı emniyeti sağlamak için alev dedektörü
- Orijinal Bütan, Propan veya Doğal Gaz reülötörleri
- Hava Kompresörü
- Nem Filtresi (özel Bağlantıları ile)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<u>Model</u>	<u>PFP7 (Endüstriyel)</u>	<u>PFP7/C (Klinik)</u>
Okuma Sınırı	0-199.9	120-160 mmol/l Na (Lineerize) 0-10.0 mmol/l K
Tayin Limiti	Na/K ≤ 0.2 ppm Li ≤ 0.25 ppm Ca ≤ 15 ppm Ba ≤ 30 ppm	- Li ≤ 0.25 ppm Ca ≤ 15 ppm Ba ≤ 30 ppm
Tekrarlanabilirlik	≤ %1 (10 ppm Na için cihaza 50 okutup peşpeşe yapılan 20 ölçüm sonucunda)	
Lineerite	%2 den iyi (3 ppm Na/K ve 5 ppm Li için cihaza 100 okutulduğu zaman)	
Kaydedici Çıkışı	100.0 okuması için nominal 1.00V	
Güç İhtiyacı	190-250V , 50/60Hz	
Hava İhtiyacı	6 litre/dakika akış hızında, 1 Kg/cm ² (14 psi) basınçlı yağsız ve nemsiz hava	
Gaz İhtiyacı	Bütan, Propan veya Doğal Gaz	
Boyutları	420 x 360 x 300mm	
Ağırlığı	8 Kgs	

