



ŞİMŞEK Laborteknik

SAĞ. ve LAB. CİH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ankara Merkez Sanayi Sitesi 537 Sok. No : 22-24 • İvedik / ANKARA • Tel: 395 24 84 - 395 24 85
Ostim V.D. 813 006 9397 • Ticaret Sicil No.: 114898 • Oda Sicil No.: 52/1365 • Fax: 395 24 86
www.simseklabortechnik.com.tr e-mail: simseklabortechnik@gmail.com

LABORATUVAR ve ENDÜSTRİYEL TİP TAM OTOMATİK SU YUMUŞATMA CİHAZLARI

"Sert suların getirdiği sorunları gidermede en pratik ve etkin çözüm"



Cihazın özellikleri:

Kolonlar oksidasyona ve korozyona dayanıklı, BEŞ YILGARANTİLİ fiber takviyeli polyesterden mamül olup, 8 bara dayanıklıdır. Kumanda vanası 6 pozisyonlu (Ters yıkama, tuzlu su emişi, iyon değişimi (rejenerasyon), hızlı yıkama ile aşırı tuzun atılması ve durulama ve tuz çözeltisini hazırlama, servis) ve tam otomatiktir. Kullanıcının tuz kabine tuz koymaktan başka yapması gereken bir şey yoktur. Devamlı 0 sertlikte veya istenilen sertlik ayarında yumuşatılmış su sağlar.

CİHAZ MODELİ	REÇİNE MİKTARI (lt)	EKONOMİK AYAR **		NORMAL AYAR **		DEBİ (lt/saat)	TUZ TANKI KAPASİTESİ	
		Fm3	Tuz kg	Fm3	Tuz kg			
KOMBİNE TUZ KABİNLİ MODELLER								
SW 56 CK	8	36	1.1	41	1.5	1300	30kg	
SW516 CK	16	61	1.7	93	3.5	1800	60kg	
SW 521 CK	21	80	2.25	120	4.5	2300	55kg	
SW 528 CK	28	110	2.5	160	6	2500	80kg	
(BAĞIMSIZ TUZ TANKLI MODELLER)								
SW 535 DC	35	140	3.2	205	7.5	3000	120kg	
SW 550 DC	50	200	4.5	300	10.7	3500	120KG	
SW 580 DC	80	320	7.2	480	9	5000	250KG	
SW5100DC	100	400	9	600	21	6000	250KG	
YÜKSEK KAPASİTELİ MODELLER m3/saat								
180T10	100			600	16	3/6		
180T15	150			900	24	4.5/9		
180T20	200			1200	32	6/12		
180S30	300			1800	48	7.5/15		
180S45	450			2700	72	13/15		
172 20	200			1200	32	4/12		
172 30	300			1800	48	6/18		
172 40	400			2400	64	8/24		
172 50	500			3000	80	10/30		
172 70	700			4200	112	14/30		
172 80	800			4800	128	16/30		
172 120	1200			7200	192	47/60		
172 150	1550			9300	248	47/60		
172 200	2000			12000	320	47/60		

Sistemin yumuşatma kapasitesi Fm3 olarak verilmektedir. Belirtilen değerler 1 F sertliği giriş suyunda, bir yıkamada alınan yumuşatılmış su miktarını m3 olarak vermektedir. Yıkama sıklığını tesbit için bu değerın suyununuz sertliğine bölünmesi gereklidir. Mesela, Model SW521CK'nın normal ayarda kapasitesi 120 dir. Su sertliğiniz 20 F ise, cihazınız normal ayarda, bir yıkamada $120/20 = 6$ m3 yumuşatılmış su sağlayacaktır.

