



ŞİMŞEK Labor teknik

SAĞ. ve LAB. CİH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ankara Merkez Sanayi Sitesi 537 Sok. No : 22-24 • İvedik / ANKARA • Tel: 395 24 84 - 395 24 85
Ostim V.D. 813 006 9397 • Ticaret Sicil No.: 114898 • Oda Sicil No.: 52/1365 • Fax: 395 24 86
www.simseklaborteknik.com.tr e-mail: simseklaborteknik@gmail.com

MAYO INTERNATIONAL SR

via rosmini, 20 - 20021 baranzate di bollate (mi) - italy
Tel. +39 02 3545989 - Fax +39 02 3545657

ISO 9002

- Maintenance free brushless electric motor
- Microprocessor governed instrument with time/speed digital regulation
- Silent operation
- Easy to use
- Complete access to internal chamber for easy cleaning
- Compatible with all standard 400 ml polyethylene bags



- microprocessor governed instrument with time/speed digital regulation
- adjustable blending speed from 5 to 8 strokes/sec. (only mod. HG400V)
- adjustable electronic timer from 1 sec to 9 minutes and 59 sec
- external case treated with a corrosive resistant epoxy coating
- internal chamber, door and blending device made of stainless steel
- control panel with membrane keyboard and digital display to set time (HG400) and blending speed (HG400V)
- maintenance free brushless electric motor
- safety switch on frontal door
- easy and complete access to the internal chamber for cleaning

STANDARD MODELS

HOMOGENIUS	CODE HG400	fixed speed 8 strokes/sec
HOMOGENIUS-V	CODE HG400V	adjustable speed

ON REQUEST

- stainless steel external case
- frontal door with glass window to see the homogeneization process





ŞİMŞEK Labor teknik

SAĞ. ve LAB. CİH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ankara Merkez Sanayi Sitesi 537 Sok. No : 22-24 • İvedik / ANKARA • Tel: 395 24 84 - 395 24 85
Ostim V.D. 813 006 9397 • Ticaret Sicil No.: 114898 • Oda Sicil No.: 52/1365 • Fax: 395 24 86
www.simseklaborteknik.com.tr e-mail: simseklaborteknik@gmail.com

STOMACHER TEKNİK ÖZELLİKLERİ **HG-400 Model**

1. Cihaz örneklerinin seyreltilmesi ve ezerek parçalanması için kullanılmaktadır.
2. Cihaz parçalama esnasında örnekteki hücre ve bakterilere zarar vermemektedir..
3. Cihazın dış gövdesi ve ön kapağı tamamen paslanmaz çelikten yapılmıştır.
4. Cihazın kapağı kapatıldığında otomatik olarak çalışacak ve ayarlanan süre sonunda otomatik olarak duracaktır.
5. Cihazın vuruş sayısı 5/8 stroke /sn dır
6. Cihazın kapasitesi 400 ml 'lik steril torbalarla çalışmaya uygundur
7. Cihazın zaman ayarı dijital olarak 1 saniye 9 dakika ve 59 saniye veya zamansız olarak ayarlanabilmektedir.
8. Cihaz 220 Volt /50 Hz şehir cıreyanı ile çalışmaktadır
9. Cihaza uygun boyutlarda 1000 Adet Steril torba verilecektir.
10. Cihaz 2 yıl ücretsiz garantili olup.10 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis hizmeti garantilidir.

